

Brusné plátno

CS 710 XF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	XF-bavlna

Užitek z výrobku

Strojní broušení tvarových dílů a svarů v průmyslu a řemeslech
- Flexibilní, ale proti přetržení odolná podložka - Brusný pás se zušlechťeným korundem

Materiály

Ocel	●
Nerezová ocel	●
Neželezné kovy	●

Oblasti použití

- Výroba kovových konstrukcí
- Výroba zábradlí
- Výroba přístrojů a zásobníků

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma spojení	Brusivo na podložce	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
9 x 533	80	F4W tupý spoj	CS 710 XF	25	342297
9 x 533	120	F4W tupý spoj	CS 710 XF	25	342296
10 x 330	80	F4W tupý spoj	CS 710 XF	25	342302
10 x 330	120	F4W tupý spoj	CS 710 XF	25	342303
13 x 455	80	F4W tupý spoj	CS 710 XF	25	342298
13 x 455	120	F4W tupý spoj	CS 710 XF	25	342299

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

