Brusné plátno, vodovzdorné

CS 922 Y ACT CEVOLUTION





Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Materiály

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Užitek z výrobku

Plynule agresivní průběh broušení, dlouhá životnost díky keramickému zrnu - Vysoce výkoný brusný pás pro broušení nerezových a ocelových povrchů - Pás CS 922 Y obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamená optimalizovaná keramická brusiva. Výrobky Klingspor s technologií CEVOLUTION obsahují mimo jiné optimalizovanou směs zrna, velikosti zrna a složení, aby nabízely maximální výkon v každé aplikaci.

Oblasti použití

- Výroba přístrojů a zásobníků
- Zámečnictví
- Slévárny

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma spojení	Brusivo na podložce	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
40 x 760	60	F4W tupý spoj	CS 922 Y	10	370642
40 x 760	80	F4W tupý spoj	CS 922 Y	10	370644
40 x 760	120	F4W tupý spoj	CS 922 Y	10	370269
40 x 815	60	F4W tupý spoj	CS 922 Y	10	652726

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma spojení	Brusivo na podložce	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
40 x 815	80	F4W tupý spoj	CS 922 Y	10	382472
40 x 815	120	F4W tupý spoj	CS 922 Y	10	659700
75 x 2000	36	F4W tupý spoj	CS 922 Y	10	365302
75 x 2000	40	F4W tupý spoj	CS 922 Y	10	365344
75 x 2000	60	F4W tupý spoj	CS 922 Y	10	370699
75 x 2000	80	F4W tupý spoj	CS 922 Y	10	370700
75 x 2000	120	F4W tupý spoj	CS 922 Y	10	370702
100 x 283	40	F4W tupý spoj	CS 922 Y	10	369337
100 x 283	60	F4W tupý spoj	CS 922 Y	10	366770
100 x 283	80	F4W tupý spoj	CS 922 Y	10	366769
100 x 283	120	F4W tupý spoj	CS 922 Y	10	367461

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de