

Diamantový kotouč

DT 612 A SUPRA



Vlastnosti

Provedení Svařovaný laserem

Segmentace Široké ozubení

Agresivita ■■■■■■□

Životnost ■■■■■■□

Užitek z výrobku

Vysoká řezná rychlost při dobré životnosti - Ochranné segmenty pro ochranu jádra - Speciálně vyvinutý pro použití na asfalt - Použitelný také pro elektrické řezačky spár

Materiály

Asfalt ●

Pískovec ●

Oblasti použití

- ▶ Podzemní stavitelství
- ▶ Stavba silnic
- ▶ Stavba potrubí
- ▶ Stavěníště

Průměr x otvor v mm	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

