


Diamantový kotouč **DT 900 G SPECIAL**



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Úzké ozubení
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■■

Užitek z výrobku

Agresivní a čisté hrany řezů díky krátkým segmentům - 14 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost - Ideální volba pro všechny druhy žuly včetně porfyru a křemence

Materiály

Žula	●
Porfýr, křemencec	●
Teraco	●

Oblasti použití

- Zahradní a krajinné úpravy
- Kamenické provozy

Průměr x otvor v mm	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 1/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

