

# Diamantový kotouč

## DT 910 BF SPECIAL



### Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	s ochrannými segmenty
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

### Užitek z výrobku

Dobré řezné vlastnosti, snadné řezání - 12 mm vysoké segmenty -  
Ochranné segmenty pro ochranu jádra - Velmi dobrá životnost díky  
kvalitním diamantům ve vysoké koncentraci - Mimořádně dobře  
vhodný na čerstvý beton

### Použití

Čerstvý beton ●

### Cílová skupina

- Stavba silnic
- Poskytovatelé služeb

Průměr x otvor v mm	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	330085
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 12	1	330086
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	349224
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	330088
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		35 / 40 / 3,7 / 12	1	330089

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

