

Štětcový kartáč se stopkou, zvlněný drát

BPS 600 W



Užitek z výrobku

Pro jemné opracování a odstranění lehkých hrotů v trubkách nebo otvorech - Vhodný pro opracování a čištění forem a tlakových odlitků
- Velmi měkký a přizpůsobivý kartáč

Použití

Ocel	●
Nerezová ocel	●

Cílová skupina

- ▶ Stavba zařízení
- ▶ Výroba přístrojů a zásobníků
- ▶ Průmysl zpracování nerezové oceli
- ▶ Výroba zábradlí
- ▶ Výroba kovových konstrukcí
- ▶ Ocelové konstrukce
- ▶ Zámečnictví

Průměr x stopka v mm	Celková délka v mm	Materiál drátu	Tloušťka drátu v mm	Délka drátu v mm	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
12 x 6	70	Ocel	0,30	25	20000 1/min	30	358350
12 x 6	70	Nerezová ocel	0,30	25	20000 1/min	30	358351
25 x 6	75	Ocel	0,30	25	18000 1/min	10	358347
25 x 6	75	Nerezová ocel	0,30	25	18000 1/min	10	358352
30 x 6	75	Ocel	0,30	25	18000 1/min	10	358349
30 x 6	75	Nerezová ocel	0,30	25	18000 1/min	10	358353

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

