Kruhový kartáč, zvlněný drát

BR 600 W





Užitek z výrobku

Vhodné pro středně náročné kartáčování a odjehlování řezaných hran, trubek nebo malých dílů - Ø150-200 mm pro použití na stacionárních strojích - Ø115/Ø125 mm pro použití na úhlových bruskách - Vysoká hustota drátů pro dlouhou životnost - Včetně sady adaptérů pro kartáče Ø 150 - 200 mm pro zmenšení montážní otvoru (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

Materiály

Ocel	●
Nerezová ocel	●

Oblasti použití

- Výroba kovových konstrukcí
- Zámečnictví
- Průmysl zpracování nerezové oceli

Průměr x šířka x otvor v mm	Uchycení	Materiál drátu	Tloušťka drátu v mm	Délka drátu v mm	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
115 x 15	Závit M 14	Ocel	0,30	24	15000 1/min	1	370722
125 x 15	Závit M 14	Ocel	0,30	29	15000 1/min	1	370723
150 x 25 x 32		Ocel	0,30	30	6000 1/min	1	363997
150 x 25 x 32		Nerezová ocel	0,30	30	6000 1/min	1	364000
178 x 25 x 32		Ocel	0,30	42	6000 1/min	1	363998
178 x 25 x 32		Nerezová ocel	0,30	42	6000 1/min	1	364001
200 x 25 x 32		Ocel	0,30	45	4500 1/min	1	363999
200 x 25 x 32		Nerezová ocel	0,30	45	4500 1/min	1	364002

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de