

Mramorovací tělíska Schleiffix

SFM 656



Vlastnosti

Pojivo	Umělá hmota
Druh zrna	SiC

Užitek z výrobku

Výsledkem dokončení povrchů z nerezové oceli je lesklý povrch - Díky elastické struktuře jemné broušení - Použitelné až do úplného opotřebení - K dispozici ve dvou provedeních: se zploštělou částí stopky pro snadné a bezpečné upnutí (standardní provedení, skladové zboží) a s kulatou stopkou (zboží na zakázku)

Materiály

Nerezová ocel ●

Oblasti použití

► Výroba přístrojů a zásobníků

Rozmezí zrnitosti:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	350	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x výška x stopka v mm	Zrno	Pojivo		Vmax m/s	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží																					
30 x 30 x 6	60	W		5 m/s	3200 1/min	10	13856																					
30 x 30 x 6	120	W		5 m/s	3200 1/min	10	13857																					
40 x 30 x 6	60	W		5 m/s	2400 1/min	10	13859																					
40 x 30 x 6	120	W		5 m/s	2400 1/min	10	13860																					
50 x 30 x 6	60	T		5 m/s	1900 1/min	10	334993																					
50 x 30 x 6	60	W		5 m/s	1900 1/min	10	13862																					

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Průměr x výška x stopka v mm	Zrno	Pojivo	Vmax m/s	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
50 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1900 1/min	10	13863
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995
60 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1600 1/min	10	13865

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

