

# Brusný lamelový talíř

## SMT 325 EXTRA



### Vlastnosti

Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Plast, zesílený skleněným vláknem
Provedení	vydutý 12°, rovný
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

### Užitek z výrobku

Univerzální výrobek pro broušení hran a ploch v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Dobrý úběr na úhlových bruskách všech výkonostních tříd - Vyznačuje se broušením bez zalepení i při malém přtlaku

### Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Uchycení	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
115 x 22,23		40		80 m/s	13300 1/min	10	321659
115 x 22,23		60		80 m/s	13300 1/min	10	321661
115 x 22,23		80		80 m/s	13300 1/min	10	321663
115 x 22,23		40		80 m/s	13300 1/min	10	321653

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

















### Použití

Nerezová ocel	●
Ocel	●

### Cílová skupina

- Výroba kovových konstrukcí
- Zámečnictví
- Ocelové konstrukce

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Uchycení	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
115 x 22,23		60		80 m/s	13300 1/min	10	321655
115 x 22,23		80		80 m/s	13300 1/min	10	321657
115 x 22,23 X-LOCK		40	X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	10	351281
115 x 22,23 X-LOCK		60	X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	10	351280
115 x 22,23 X-LOCK		80	X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	10	351279
125 x 22,23		40		80 m/s	12200 1/min	10	321660
125 x 22,23		60		80 m/s	12200 1/min	10	321662
125 x 22,23		80		80 m/s	12200 1/min	10	321664
125 x 22,23		40		80 m/s	12200 1/min	10	321654
125 x 22,23		60		80 m/s	12200 1/min	10	321656
125 x 22,23		80		80 m/s	12200 1/min	10	321658
125 x 22,23 X-LOCK		40	X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	10	351278
125 x 22,23 X-LOCK		60	X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	10	351277
125 x 22,23 X-LOCK		80	X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	10	351276

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

