

Brusný lamelový talíř

SMT 645 SUPRA



Vlastnosti

Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Plast, zesílený skleněným vláknem
Provedení	rovný
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■■

Užitek z výroby

Vysoká stabilita na hranách - Velmi dobrý úběr také na úhlových bruskách se slabým výkonem - Díky dvojité uloženým brusným lamelám dlouhá životnost

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592

Materiály

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Oblasti použití

- Výroba kovových konstrukcí
- Zámečnictví
- Ocelové konstrukce

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

