

Brusný lamelový talíř

SMT 924 SPECIAL



Vlastnosti

Druh zrna	Keramický korund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 6°
Agresivita	■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■

Užitek z výroby

Maximální agresivita pro náročné broušení hran - Vysoká stabilita na hranách - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách a při zvýšeném přitlaku

Rozmezí zrnitosti:

Průměr x otvor v mm		Forma	Zrno	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
115 x 22,23			40	80 m/s	13300 1/min	10	322862
115 x 22,23			60	80 m/s	13300 1/min	10	322863
115 x 22,23			80	80 m/s	13300 1/min	10	322864
125 x 22,23			40	80 m/s	12200 1/min	10	322867
125 x 22,23			60	80 m/s	12200 1/min	10	322868
125 x 22,23			80	80 m/s	12200 1/min	10	322869

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Použití

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Oblasti použití

- Stavba zařízení
- Výroba kovových konstrukcí
- Ocelové konstrukce