

Brusný lamelový talíř

SMT 926 SPECIAL



Vlastnosti

Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 6°
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■■

Užitek z výroby

Maximální životnost a současně vysoký úběr - Speciálně pro hrubé opracování v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách a při zvýšeném přitlaku

Rozmezí zrnitosti:

16		24		30		36		40		50		60		80		100		120		150		180		240		300		400		500		600		800		1000		1200		1500		2000		2500		3000	
Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Vmax m/s	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží																																									
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321703																																									
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321706																																									
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321708																																									
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321704																																									
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321707																																									
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321709																																									

Materiály

Nerezová ocel	●
Ocel	●

Oblasti použití

- ▶ Zámečnictví
- ▶ Olejářský a plynárenský průmysl
- ▶ Ocelové konstrukce


Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Vmax m/s	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321705

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

