Řezný kotouč

A 24 N *SUPRA*





Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice, vyztužená vlákny
Druh zrna	Korund
Tvrdost	■■■□□□□
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Materiály

Nerezová ocel	●
Hliník	◑

Oblasti použití

- Průmysl zpracování nerezové oceli
- Výroba zábradlí

Užitek z výrobku

Speciální složení zabraňuje zanášení - Díky zušlechtěnému korundu vysoký úběr u nerezové oceli

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2951
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13469
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13463
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13477

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de