Řezný kotouč

A 630 N *SUPRA*



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice, vyztužená vlákny
Druh zrna	Korund
Tvrdost	■■■■■□□
Agresivita	■■■■■■□
Životnost	■■■■■■□

Materiály

Ocel	●
Nerezová ocel	◑
Hliník	◑
Litina	◑

Užitek z výrobku

Agresivní provedení s dobrou životností - Mimořádně vhodné pro řezání plného materiálu - Optimalizované pojivo pro univerzální použití - Malé tepelné zatížení - Malý vznik otřepů

Oblasti použití

- Stavba zařízení
- Výroba přístrojů a zásobníků
- Zámečnictví
- Ocelové konstrukce
- Stavba silnic
- Nadzemní a podzemní stavitelství

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
300 x 2,5 x 25,4	▬▬	80 m/s	5100 1/min	10	353325
356 x 2,5 x 25,4	▬▬	80 m/s	4400 1/min	10	353324
406 x 3,2 x 25,4	▬▬	80 m/s	3800 1/min	10	353328

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de