

Řezný kotouč A 646 R SUPRA



Fe-S-Cl
<0,1%



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice, vyztužená vlákný
Druh zrna	Korund
Tvrдость	■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

Užitek z výroby

Bez železa, síry a chlóru - Univerzální použití na ocel a nerezovou ocel
- Řezný kotouč ze samoostřícího kalcinovaného korundu - Mimořádně velká agresivita při řezání plných ocelových materiálů

Materiály

Ocel	●
Nerezová ocel	●

Oblasti použití

- ▶ Stavba zařízení
- ▶ Výroba přístrojů a zásobníků
- ▶ Výroba kovových konstrukcí
- ▶ Zámečnictví
- ▶ Průmysl zpracování nerezové oceli
- ▶ Výroba zábradlí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340947
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	340946
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	340945
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	340944
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	340943
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	340942

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

