

Řezný kotouč

A 980 TZ SPECIAL



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice, vyztužená vlákny
Druh zrna	Korund
Tvrдость	■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

Užitek z výroby

Bez železa, síry a chlóru - Velmi krátké doby řezu - Obzvláště precizní a čisté řezy - Malé tepelné zatížení - Minimální tvorba ořepů a tím výrazné snížení nákladů na dodatečné opracování - Balení je po 25 ks v boxy Kronenflex®, který zaručuje trvale vysoký výkon a ochranu před vlhkostí

Materiály

Nerezová ocel	●
Ocel	●
Neželezné kovy	●

Oblasti použití

- ▶ Stavba zařízení
- ▶ Výroba přístrojů a zásobníků
- ▶ Výroba kovových konstrukcí
- ▶ Zámečnictví
- ▶ Průmysl zpracování nerezové oceli
- ▶ Výroba zábradlí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322183

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

