Keramický řezný kotouč

K 960 TX SPECIAL








Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice, vyztužená vlákny
Druh zrna	Keramický korund
Tvrdost	■■■■■■
Agresivita	■■■■■■
Životnost	■■■■■■

Materiály

Ocel	●
Nerezová ocel	●
Vysoce legované oceli	●
Uhlíková ocel	●
Titan	●

Užitek z výrobku

Tenký řezný kotouč s keramickým zrnem pro maximální agresivitu a životnost - Bez železa, síry a chlóru - Vynikající výkony při každodenním použití - Maximální výkon při minimálním vynaložení síly - Balení po až 25 kusech v boxu Kronenflex® pro trvale vysoký výkon a ochranu před vlhkostí

Oblasti použití

- Stavba zařízení
- Výroba přístrojů a zásobníků
- Výroba kovových konstrukcí
- Zámečnictví
- Průmysl zpracování nerezové oceli
- Výroba zábradlí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	328885
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	25	328886

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de