

Skládaný lamelový kotouč

FSR 618



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Užitek z výrobku

Skládaný brusný lamelový kotouč tvořený skládanými lamelami z korundové tkaniny umožňuje snadné opracování spár, drážek a rýh - Velká hloubka záběru

Použití

Kovy univerzálně	●
Dřevo	●
Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x otvor v mm		Zrno	Vmax m/s		Přípustné otáčky		Jednotka balení		Číslo druhu zboží																	
165 x 14		40	50 m/s		5800 1/min		10		10187																	
165 x 14		60	50 m/s		5800 1/min		10		5830																	
165 x 14		80	50 m/s		5800 1/min		10		5831																	
165 x 14		120	50 m/s		5800 1/min		10		73994																	
165 x 14		150	50 m/s		5800 1/min		10		25998																	
165 x 14		220	50 m/s		5800 1/min		10		26033																	

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

