

# Lamelový kotouč **SM 611 W**



## Vlastnosti

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Pojivo    | Umělá pryskyřice |
| Druh zrna | Korund           |

## Užitek z výrobku

Díky neustále čerstvému a nepoužitému brusnému zrně rovnoměrný vzhled broušeného povrchu - Univerzální použití na všechny materiály - Optimální přizpůsobení obrysům obrobku - Použitelné bez upínacího víka SMD 612

## Použití

|                  |   |
|------------------|---|
| Barva/Lak/Tmel   | ● |
| Dřevo            | ● |
| Umělá hmota      | ● |
| Kovy univerzálně | ● |

### Rozmezí zrnitosti:

|                             |      | 16       | 24 | 30               | 36              | 40                | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------------|------|----------|----|------------------|-----------------|-------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Průměr x šířka x otvor v mm | Zrno | Vmax m/s |    | Přípustné otáčky | Jednotka balení | Číslo druhu zboží |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 165 x 25 x 25,4             | 40   | 50 m/s   |    | 5800 1/min       | 5               | 221597            |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 165 x 25 x 25,4             | 60   | 50 m/s   |    | 5800 1/min       | 5               | 221596            |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 165 x 25 x 25,4             | 80   | 50 m/s   |    | 5800 1/min       | 5               | 221595            |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 165 x 25 x 25,4             | 120  | 50 m/s   |    | 5800 1/min       | 5               | 221593            |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 165 x 25 x 25,4             | 180  | 50 m/s   |    | 5800 1/min       | 5               | 221591            |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 165 x 50 x 25,4             | 40   | 50 m/s   |    | 5800 1/min       | 3               | 241156            |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

