# Kombinovaný vliesový lamelový kotouč na stopce

# NCS 600



## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| Pojivo | Umělá pryskyřice |
| Druh zrna | Korund |

## Materiály

| | |
|---|---|
| Nerezová ocel | ● |
| Kovy univerzálně | ● |
| Umělá hmota | ◑ |

## Užitek z výrobku

Díky kombinaci vliesu a lamel z brusného plátna dosažení velkého úběru a jemného vzhledu broušeného povrchu - Dlouhá životnost

## Oblasti použití

- Průmysl zpracování nerezové oceli
- Výroba přístrojů a zásobníků

| Průměr x šířka x stopka v mm | Zrno | Stupeň jemnosti | Barva | Vmax m/s | Přípustné otáčky | Jednotka balení | Číslo druhu zboží |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 30 x 6 | 60 | coarse | červenohnědá | 32 m/s | 12200 1/min | 10 | 258932 |
| 50 x 30 x 6 | 100 | medium | červenohnědá | 32 m/s | 12200 1/min | 10 | 258933 |
| 50 x 30 x 6 | 150 | medium | červenohnědá | 32 m/s | 12200 1/min | 10 | 258934 |
| 50 x 30 x 6 | 240 | very fine | červenohnědá | 32 m/s | 12200 1/min | 10 | 258935 |
| 60 x 30 x 6 | 60 | coarse | červenohnědá | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258936 |
| 60 x 30 x 6 | 100 | medium | červenohnědá | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258937 |
| 60 x 30 x 6 | 150 | medium | červenohnědá | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258938 |
| 60 x 30 x 6 | 240 | very fine | červenohnědá | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258939 |
| 60 x 50 x 6 | 60 | coarse | červenohnědá | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258940 |
| 60 x 50 x 6 | 100 | medium | červenohnědá | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258941 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

| Průměr x šířka x stopka v mm | Zrno | Stupeň jemnosti | Barva | Vmax m/s | Přípustné otáčky | Jednotka balení | Číslo druhu zboží |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 x 50 x 6 | 150 | medium | červenohnědá | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258942 |
| 60 x 50 x 6 | 240 | very fine | červenohnědá | 32 m/s | 10200 1/min | 10 | 258943 |
| 80 x 50 x 6 | 60 | coarse | červenohnědá | 32 m/s | 7600 1/min | 10 | 258944 |
| 80 x 50 x 6 | 100 | medium | červenohnědá | 32 m/s | 7600 1/min | 10 | 258945 |
| 80 x 50 x 6 | 150 | medium | červenohnědá | 32 m/s | 7600 1/min | 10 | 258946 |
| 80 x 50 x 6 | 240 | very fine | červenohnědá | 32 m/s | 7600 1/min | 10 | 258947 |
| 100 x 50 x 6 | 60 | coarse | červenohnědá | 32 m/s | 6100 1/min | 4 | 258948 |
| 100 x 50 x 6 | 100 | medium | červenohnědá | 32 m/s | 6100 1/min | 4 | 258949 |
| 100 x 50 x 6 | 150 | medium | červenohnědá | 32 m/s | 6100 1/min | 4 | 258950 |
| 100 x 50 x 6 | 240 | very fine | červenohnědá | 32 m/s | 6100 1/min | 4 | 258951 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0  Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de