

Vysoce výkonný vliesový kotouč

NUD 500



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	rovný

Užitek z výrobku

Pro čištění a předleštění povrchů - Pro broušení svarů - Šetří pracovní kroky - Precizní čištění a finální opracování povrchů - Dosahuje velmi malého zdrsnění opracovávaného materiálu

Materiály

Legované oceli	●
Vysoce legované oceli	●
Barevné kovy	●
Lehké kovy	●
Chromové a niklové oceli	●
Ocel	●
Titan	●

Oblasti použití

- ▶ Průmysl zpracování nerezové oceli
- ▶ Výroba přístrojů a zásobníků
- ▶ Stavba zařízení

Průměr x šířka x otvor v mm	Stupeň jemnosti	Barva	Vmax m/s	Přípustné otáčky	opt. U/min	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
115 x 13 x 22,23	coarse	šedá	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864
115 x 13 x 22,23	medium	šedá	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865
115 x 13 x 22,23	very fine	šedá	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866
125 x 13 x 22,23	coarse	šedá	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861
125 x 13 x 22,23	medium	šedá	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862
125 x 13 x 22,23	very fine	šedá	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

